

# TECHNICKÝ LIST

# Ewilin Universalbeize E1667

Světlu odolné mořidlo na bázi vysoce transparentních pigmentů vybraných surovin. Obsahuje etanol. Obsah rozpouštědel pod 10% odpovídá rakouské normě.

## Technické údaje

### základ

**použití** stříkání, válcování, při pórovitých dřevinách lze zpracovávat i houbou k docílení rustikálního efektu. Při stříkání není následné roztírání nutné.

### viskozita při dodávce

**pracovní viskozita** připraven pro zpracování

**hustota** 0.97

### sušina

### pH hodnota

**zaschnutí proti prachu** cca 20 min. při 20° C

### brousitelnost

**skladování** cca 12 měsíců

**teplota zpracování** min. 18° C

### trvanlivost směsi

**ředidlo** Ewilin ředidlo S3

### Obecně

Hodí se pro všechny EWIDRIN laky i pro EWIDUR laky, pro všechny dřeviny. U měkkých dřevin je vhodné použít stříkání jinak mohou vzniknout skvrny.

### Upozornění

Mořidlo obsahuje ethanol, methoxypropylacetát .

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou, na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení- Zákaz kouření. Nevdechujte páry / aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a při aplikaci stříkáním používejte i ochranné brýle nebo obličejový štít. Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc: při nadýchání výparů vyjděte na čerstvý vzduch, při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření.

**Kontakt** WILDSCHKE LACKE 004318041506 ACOLOR s.r.o. 317 793 437